

Tooteinfoleht vastavalt EL nr 65/2014

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	LFV419K 942051402
Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)	97.1
Energiatõhususe klass	C
Äratõmbetõhusus	17.2
Äratõmbetõhususe klass	D
Pindalaühiku valgusviljakus (lux/W)	34.057971014493
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	A
Rasva filtrimise tõhusus (%)	45.1
Rasva filtrimise tõhususe klass	F
Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m ³ /h)	290/460
Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m ³ /h)	600
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A))	47/58
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))	65
Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)	0
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)	0.49

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus		LFV419K 942051402	
Aastane energiatarbimine	AEC _{hood}	97.1	kwh/a
Ajaline kasvutegur	f	1.4	
Äratõmbetõhusus	FDE _{hood}	17.2	
Energiatõhususindeks	EEL _{hood}	82.2	
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	QBEP	343.3	m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	PBEP	324	Pa
Suurim õhuvooluhulk	Q _{max}	600.0	m ³ /h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	WBEP	180.1	W
Valgusallika nimivõimsus	WL	6.9	W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	E _{middle}	235	lux
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _s	0	W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _o	0.49	W
Müravõimsustase	LWA	58	dB

EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummiidele

EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:

- Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
- Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
- Hea lõhnvähendustõhususe tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
- Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
- Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.